

Ficha técnica

Servidor de grabación de video con 4 compartimientos (bahías) y montaje en rack en 1U

Servidor Profesional, poderoso y versátil, para montaje en rack en 1U

Fabricado para aplicaciones de videovigilancia IP y completamente personalizable para los requisitos de proyectos individuales. La versatilidad del servidor de video Profesional BCD104-ARA de montaje en rack en 1U ofrece tecnología SSD y SAS ofrece hasta 52TB de almacenamiento bruto de video. Con alimentación redundante y opciones de almacenamiento RAID, el BCD104-ARA ofrece rendimiento, accesibilidad y fiabilidad.

- Impulse las aplicaciones de video más rápido a la vez que proporciona espacio para el crecimiento futuro.
- Mejore el rendimiento de los datos con 2 ranuras PCIe Gen 3,0 que generan un rendimiento de datos de 2x.
- Garantice tiempos de respuesta rápidos con la última familia de productos de cuatro núcleos Intel® Xeon® Silver.
- Descubra una mayor versatilidad con opciones de almacenamiento mejoradas que incluyen dos unidades SSD para acelerar el tiempo de arranque/reinicio del sistema.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Hasta 48 TB de almacenamiento bruto
- Intel® Xeon® Silver 4110 procesadores
- Sistemas operativos: Windows Server 2016
- Las funciones de iDRAC incluyen:
 - Gestión remota
 - Recuperación de desastres
 - Monitoreo crítico de recursos



Unidades SAS, SATA y SSD



Alimentación redundante



Opciones de RAID 0, 1, 5, 6, 10



**Garantía NBD de cinco años
Conserve su disco duro**



Posterior



PARA MÁS INFORMACIÓN: bcdvideo.com | sales@bcdvideo.com | +1.847.205.1922 **SOPORTE TÉCNICO:** support@bcdvideo.com | +1.844.462.2384

Copyright © 2018, BCDVideo. Todos los derechos reservados. Este documento se proporciona únicamente con fines informativos. El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso.

Ficha técnica

Servidor de grabación de video con
4 compartimientos (bahías) y montaje en rack en 1U

CERTIFICADO | CONSTRUIDO ESPECIALMENTE | GARANTIZADO

SISTEMA	
Procesador(es)	Hasta (2) procesadores escalables Intel® Xeon® Silver 4110
Sistemas operativos compatibles	Windows Server 2016
Memoria	Hasta 16GB (4 x DDR4 DIMM RAM)
Almacenamiento máximo	48TB
Salidas de video	(1) VGA
Redes	(2) puertos LAN de 1 GbE; opcional (2) de 10 GbE
USB	(2) USB 3.0 en la parte posterior; (2) USB 2.0 en la parte frontal; (1) USB 3.0 interno
RAID	RAID 0, 1, 5, 6, 10
Controlador RAID	H730P / 2GB
Ranuras para tarjetas gráficas	Hasta (2) ranuras PCIe
Gestión remota	Las características de iDRAC incluyen: administración remota, recuperación de desastres y administración crítica de recursos
Fabricante	BCDVideo
Garantía	Garantía NBD de cinco años, Conserve su disco duro
INFORMACIÓN MECÁNICA	
Factor de forma	Montaje en rack de 1 U
Soporte de rack	Riel deslizante para rack con brazo de administración de cables
Bahías para disco duro	(4) 3.5", (2) M.2
Discos duros admitidos	SSD, SAS Y SATA
Fuente(s) de alimentación	(2) 550 W 100-240 VCA
Temperatura de funcionamiento	(Mín.) 50° F - (Máx.) 95° F [(Mín.) 10° C - (Máx.) 35° C]
Humedad de funcionamiento	5 ~ 90 % (sin condensación)
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	18,99" (482,4 mm) con pestillos de rack x 26,66" (677,3 mm) incluye marco x 1,68" (42,8 mm)
Máx. Peso	30,42 lb (13,8 kg)
Normativa	IEC 60950-1, norma europea EN 60950-1, CISPR 22/CISPR 24, EN55022/55024