

APOLLO BCDT08-ARA

Ficha técnica

Servidor expandible en torre de grabación de video de 8 compartimientos (bahías)

Servidor de grabación de video profesional en torre de 1 enchufe, potente y expandible

Acelere el rendimiento de la aplicación de video a la vez que proporciona espacio para el crecimiento futuro con los últimos procesadores Intel®, memoria DDR4 y E/S PCIe Gen3. Fabricado para aplicaciones de videovigilancia IP y completamente personalizable para los requisitos de proyectos individuales. Este servidor permite el uso de tecnología de unidad SSD, SATA y 12G SAS que ofrece hasta 80 TB de almacenamiento bruto de video. Con alimentación redundante y opciones de almacenamiento RAID, el BCDT08-ARA ofrece rendimiento, accesibilidad y fiabilidad.

- Impulse las aplicaciones de video más rápido a la vez que proporciona espacio para el crecimiento futuro.
- Impulse un mayor rendimiento de memoria con ranuras DIMM de 4x y memoria DDR4 mejorada que ofrece una velocidad un 50 % superior a la DDR3 de la generación anterior, y un 12,5 % superior a la implementación inicial de 2133 MT/s de DDR4.
- Mejore el rendimiento de los datos de las ranuras PCIe Gen 3.0 de 4x que generan un rendimiento de datos de 2x en comparación con la Generación 2.0.
- Garantice tiempos de respuesta rápidos con la última familia de productos de cuatro núcleos Intel® Xeon® E3-1270 v6.
- Descubra una mayor versatilidad con opciones de almacenamiento mejoradas que incluyen dos unidades SSD para acelerar el tiempo de arranque/reinicio del sistema.





CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Hasta 96 TB de almacenamiento bruto
- Intel® Xeon® E3-1270 v6 procesadores
- Sistemas operativos: Windows Server 2016
- Las funciones de iDRAC incluyen:
 - Gestión remota
 - Recuperación de desastres
 - Monitoreo crítico de recursos





Unidades SAS, SATA y SSD



Alimentación redundante



Opciones de RAID 0, 1, 5, 6, 10



Garantía NBD de cinco años Conserve su disco duro

PARA MÁS INFORMACIÓN: bcdvideo.com | sales@bcdvideo.com | +1.847.205.1922 SOPORTE TÉCNICO: support@bcdvideo.com | +1.844.462.2384



APOLLO BCDT08-ARA

Ficha técnica

Servidor expandible en torre de grabación de video de 8 compartimientos (bahías)

CERTIFICADO | CONSTRUIDO ESPECIALMENTE | GARANTIZADO

SISTEMA	
Procesador(es)	Hasta (1) procesador Intel® Xeon® E3-1270 v6
Sistemas operativos compatibles	Windows Server 2016
Memoria	Hasta 16GB (4 x DDR4 DIMM RAM)
Almacenamiento máximo	96 TB
Salidas de video	(1) VGA
Redes	(2) puertos LAN de red de 1 GbE, opcional (2) de 10 GbE
USB	(2) USB 3.0 y (4) USB 2.0 en la parte posterior; (1) USB 3.0 y (1) USB 2.0 en la parte frontal
RAID	RAID 0, 1, 5, 6, 10
Controlador RAID	H730 / 1GB
Ranuras para tarjetas gráficas	Hasta (4) ranuras PCle
Gestión remota	Las características de iDRAC incluyen: administración remota, recuperación de desastres y administración crítica de recursos
Fabricante	BCDVideo
Garantía	Garantía NBD de cinco años, Conserve su disco duro
INFORMACIÓN MECÁNICA	
Factor de forma	En torre
Bahías para disco duro	(8) 3,5"
Discos duros admitidos	SSD, SATA, SAS
Fuente(s) de alimentación	(2) 495 W 100-240 VCA
Temperatura de funcionamiento	(Mín.) 50° F - (Máx.) 95° F [(Mín.) 10° C - (Máx.) 35° C]
Humedad de funcionamiento	5 ~ 90 % (sin condensación)
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	8,58" (218 mm) x 21,99" (558,6 mm) con marco, pared frontal hacia la parte posterior [frente a manija de PSU de 23,41" (594,82 mm)] x 17,04" (430,3 mm)
Máx. Peso	57,32 lb (26,02 kg)
Normativa	IEC 60950-1, norma europea EN 60950-1, CISPR 22/CISPR 24, EN55022/55024